

Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A
UFI: QDS2-402G-F00S-49PE

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Umetna smola; komponenta A

Odsvetovane uporabe: Ni podatka

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:

G&B Fissaggi Srl
Corso Savona 22
10029, Villastellone (TO), Italija
Telefon: +39 011 96 19 433
Telefon: +39 011 96 19 382/ 639
Splet: www.gebfissaggi.com

Prodajalec:

PTK, TILEN KOKELJ, s.p.
Mihov štrardon 66
1000 Ljubljana
Telefon: 041 305 777

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

info@gebfissaggi.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Označevanje na podlagi

uredbe 1272/2008/ES

Piktogrami:



Opozorilna beseda: Pozor

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - **GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A** Datum izdaje: 19.01.2023
Verzija: 1

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, reakcijska zmes 2,2'-[(4-metilfenil)imino] bisetanola in etanola 2-[[2-(2-hidroksietoksi)etil](4-metilfenil)amino]-

Previdnostni stavki:

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Opombe k označevanju

Izdelek ni vnetljiv.
Na podlagi podatkov testov.
UN test N.1 in ASTM D4359-90

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatka

Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes

Kemijsko ime	CAS ES št. Indeks št.	REACH reg.št.	Vsebnost v ut. %	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008/ES
metakrilna kislina, monoester s propan-1,2- diolom	27813-02-1 248-666-3 -	-	5-10%	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
viniltoluen	25013-15-4 246-562-2 -	-	5-10%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
reakcijska zmes 2,2'-[(4- metilfenil)imino] bisetanola in etanola 2- [[2-(2- hidroksietoksi)etil](4- metilfenil)amino]-	103671-44-9 911-490-9 -	-	>0,5 <1,0%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
titanov dioksid	13463-67-7 236-675-5 022-006-00-2	-	>0,5 <1,0%	Carc. 2, H351

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prej3nje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ni podatka

Nanooblike in lastnosti delcev

Ni podatka

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Vdihavanje**

Ni podatka

Stik s kožo

Kožo temeljito umiti z milom in vodo.

Stik z očmi

Takoj sprati z veliko vode. Odstraniti kontaktne leče, če so prisotne in je to lahko storiti in široko razpreti veke. Nadaljevati s spiranjem vsaj 15 minut. Če po umivanju draženje ne mine, poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list.

Zaužitje

Nezavestni osebi nikoli ne dajati ničesar v usta. Ne izzvati bruhanja. Usta temeljito sprati z vodo. Če se neugodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**Stik s kožo**

Draži kožo. Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijski odziv.

Stik z očmi

Draži oči.

Zaužitje

Lahko povzroči neugodje pri zaužitju.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**Opombe za zdravnika**

Ni posebnih priporočil.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Pena, ogljikov dioksid ali suh prah.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni podatka

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**Posebne nevarnosti**

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

Ker se uporabljajo male količine, se ne smatra za posebno nevarnost.

Nevarni produkti zgorevanja

Ogljikovi oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Nositi avtonomen dihalni aparat (SCBA) in ustrezna zaščitna oblačila.

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara

Preprečiti vdihavanje plinov ali hlapov požara.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi osebno zaščitno obleko kot je opisano v oddelku 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati in dati v ustrezne posode za odstranitev odpadkov in tesno zapreti. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Nositi zaščitna oblačila kot je opisano v oddelku 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ni podatka

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščni pogoji

Hraniti v tesno zaprtih, originalnih posodah, v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru. Hraniti ločeno od oksidantov, vročine in plamen.

7.3 Posebne končne uporabe

Identificirane uporabe izdelka so navedene v oddelku 1.2.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti sestavin

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

Titanov dioksid, CAS: 13463-67-7Mejna vrednost dolgotrajne izpostavljenosti (8 ur TWA): WEL 4 mg/m³ respirabilni prahMejna vrednost dolgotrajne izpostavljenosti (8 ur TWA): WEL 10 mg/m³ inhalabilni prah

Slovenija: ni podatka

Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021)

DNEL in PNEC**Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom (CAS: 27813-02-1)****DNEL**

Delavci - Dermalno; Dolgotrajni sistemski učinki: 4,2 mg/kg

Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajni sistemski učinki: 14,7 mg/m³**PNEC**

Sladka voda: 0,904 mg/l

Morska voda: 0,904 mg/l

Čistilna naprava 20 mg/l

Sediment (sladka voda): 6,28 mg/kg

Sediment (morska voda): 6,28 mg/kg

Zemlja: 0,727 mg/kg

Viniltoluen (CAS: 25013-15-4)**DNEL**Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajni sistemski učinki: 37 mg/m³Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajni lokalni učinki: 37 mg/m³

Informacije v dokumentaciji REACH

PNEC

- Sladka voda: 0,0498 mg/l

- Morska voda: 0,002 mg/l

- Izpust s prekinitvami: 0,013 mg/l

- Čistilna naprava 1 mg/l

- Sediment (sladka voda): 0,684 mg/kg

- Sediment (morska voda): 0,0684 mg/kg

- Zemlja: 0,133 mg/kg

Informacije v dokumentaciji REACH

Reakcijska zmes 2,2'-[(4-metilfenil)imino] bisetanola in etanola 2-[[2-(2-hidroksietoksi)etil](4-metilfenil)amino]- (CAS: 103671-44-9)**DNEL**- Vdihavanje; Dolgotrajno: 9,8 mg/m³

Delavci - Dermalno; Dolgotrajno: 1,4 mg/kg

PNEC

- Sladka voda: 0,048 mg/l

- Morska voda: 0,0048 mg/l

- Izpust s prekinitvami: 0,48 mg/l

- Sediment (sladka voda): 1,2 mg/kg

- Sediment (morska voda): 0,12 mg/kg

- Zemlja: 0,21 mg/kg

Titanov dioksid (CAS: 13463-67-7)**DNEL**Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajni sistemski učinki: 10 mg/m³

Informacije v dokumentaciji REACH

PNEC

- Sladka voda: 0,127 mg/l

- Morska voda: 1,0 mg/l

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023
Verzija: 1

- Izpust s prekinitevami: 0,61 mg/l
 - Čistilna naprava 100 mg/l
 - Sediment (sladka voda): 1000 mg/kg
 - Sediment (morska voda): 100 mg/kg
 - Zemlja: 100 mg/kg
- Informacije v dokumentaciji REACH

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Upoštevati mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za izdelek ali sestavine.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema



(a) zaščita za oči/obraz

Če ocena tveganja kaže, da je možen stik z očmi, nositi zaščitna očala skladna z veljavnim standardom (SIST EN ISO 16321-1:2022).

(b) zaščita kože

(i) zaščita rok

Priporočeno je nositi na kemikalije odporne nepropustne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

(ii) drugo

Nositi ustrezna oblačila, da se prepreči stik s kožo.

(c) zaščita dihal

Ni posebnih priporočil. Zaščita za dihala je lahko potrebna, če pride to prevelike kontaminacije zraka.

(d) toplotna nevarnost

Ni podatka

(e) higienski ukrepi

V delovnem območju je kajenje prepovedano. Umiti po koncu dela in pred jedjo, kajenjem in uporabo sanitarij. Takoj umiti kožo, če je kontaminirana. Takoj odstraniti kontaminirana oblačila. Uporabiti ustrezno kremo za kožo, da se prepreči sušenje kože. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Kadar niso v uporabi, posode hraniti tesno zaprte.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	Trdna snov
Barva	Bež

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

Vonj	Aromatičen
Tališče/ledišče	Ni na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni na voljo
Vnetljivost	Ni na voljo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni na voljo
Plamenišče	Ni na voljo
Temperatura samovžiga	Ni na voljo
Temperatura razgradnje	Ni na voljo
pH	Ni uporabno
Kinematična viskoznost	Ni uporabno
Topnost v vodi	Ni topno
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni na voljo
Parni tlak	Ni na voljo
Gostota in/ali relativna gostota	1,65 – 1,75 pri 20°C
Relativna parna gostota	Ni na voljo
Lastnosti delcev	Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti: se ne smatra za eksplozivno

Eksplozivnost pod vplivom plamen: se ne smatra za eksplozivno

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Sledeči materiali lahko reagirajo z izdelkom: organski peroksidi/hidroperoksidi.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih sobnih temperaturah.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili se ne razgradi.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti prekomerno vročino čez daljše obdobje.

10.5 Nezdružljivi materiali

Organski peroksidi/hidroperoksidi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikovi oksidi.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) akutna strupenost

Ni podatka

Akutna strupenost pri vdihavanju

ATE vdihavanje (hlapi mg/l): 160,31

(b) jedkost za kožo/draženje kože

Draži kožo

(c) resne okvare oči/draženje

Povzroča hudo draženje oči.

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(e) mutagenost za zarodne celice

Ni podatka

(f) rakotvornost

Ni podatka

(g) strupenost za razmnoževanje

Ni podatka

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatka

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatka

(j) nevarnost pri vdihavanju

Ni podatka

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

11.2.2 Drugi podatki

Zaužitje

Lahko povzroči neugodje pri zaužitju.

Stik s kožo

Draži kožo. Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijski odziv.

Stik z očmi

Draži oči.

Pot izpostavljenosti

Stik s kožo in/ali očmi.

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: - GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A Datum izdaje: 19.01.2023
Verzija: 1

Simptomi

Draženje oči in sluznice. Draženje kože.

Toksikološki podatki za sestavine

Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom (CAS: 27813-02-1)

Akutna strupenost - oralno

Akutna strupenost oralno (LD₅₀ mg/kg): 11.200,0

Vrsta: podgana

ATE oralno (mg/kg): 11.200,0

Viniltoluen (CAS: 25013-15-4)

Akutna strupenost - oralno

Akutna strupenost oralno (LD₅₀ mg/kg): 2.255,0

Vrsta: podgana

ATE oralno (mg/kg): 2.255,0

Akutna strupenost - dermalno

Akutna strupenost dermalno (LD₅₀ mg/kg): 4.500,0

Vrsta: podgana

ATE dermalno (mg/kg): 4.500,0

Akutna strupenost – vdihavanje

ATE vdihavanje (hlapi mg/l): 11,0

Rakotvornost

IARC rakotvornost: IARC skupina 3 Ni razvrščeno kot rakotvorno za ljudi

Reakcijska zmes 2,2'-[(4-metilfenil)imino] bisetanola in etanola 2-[[2-(2-hidroksietoksi)etil](4-metilfenil)amino]- (CAS: 103671-44-9)

Akutna strupenost - oralno

ATE oralno (mg/kg): 500,0

Titanov dioksid (CAS: 13463-67-7)

Akutna strupenost - oralno

Akutna strupenost oralno (LD₅₀ mg/kg): 5.000,0

Vrsta: podgana

Rakotvornost

IARC rakotvornost: IARC skupina 3 Ni razvrščeno kot rakotvorno za ljudi

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Podatki za sestavine

Viniltoluen (CAS: 25013-15-4)

Akutna vodna strupenost

Akutna strupenost – ribe: LC50, 96 ur: 23,4 mg/l, Pimephales promelas (tolstoglavi pisanec)

Akutna strupenost – vodni nevretenčarji: EC₅₀, 48 ur: 1,3 mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha)

Akutna strupenost – vodne rastline: EC₅₀, 72 ur: 2,6 mg/l, Selenastrum capricornutum

Titanov dioksid (CAS: 13463-67-7)

Akutna vodna strupenost

Akutna strupenost – ribe: LC0, >: 1000 mg/l, Leuciscus idus (jez); Informacije v dokumentaciji REACH

Akutna strupenost – vodni nevretenčarji: NOEC, > 48 ur: 3 mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha);

Informacije v dokumentaciji REACH

Akutna strupenost – mikroorganizmi: EC₅₀, > 3 ur: 1000 mg/l, aktivno blato; Informacije v dokumentaciji

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

REACH

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ni podatka

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial

Ni podatka o bioakumulaciji

Porazdelitveni koeficient

Ni določeno

Podatki za sestavine

Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom (CAS: 27813-02-1)

Porazdelitveni koeficient log Kow: 0,93

Viniltoluen (CAS: 25013-15-4)

Porazdelitveni koeficient log Kow: 3,36

12.4 Mobilnost v tleh

Ni uporabno

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobenih snovi razvrščeni kot PBT ali vPvB

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni uporabno

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splošne informacije

Odpadke ali uporabljene posode odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Metode odstranjevanja

Odstraniti preko pooblaščenega odstranjevalca odpadkov.

Razred odpadkov

Razvrstitev kode odpadka izvesti v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC).

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prej ne izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

14. PODATKI O PREVOZU

Izdelek ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

14.1  tevilka ZN in  tevilka ID: -

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: -

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: -

14.4 Skupina embala e: -

14.5 Nevarnosti za okolje: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: -

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO: -

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi ni za snov ali zmes

Evropska unija

Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES; Uredba 2020/878/EU

Predpisi v Sloveniji

- Zakon o kemikalijah
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embala o in odpadno embala o
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi nim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni bila izvedena

16. DRUGI PODATKI

16.1 Okraj ave in akronimi

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
CLP: Classification, Labeling, Packaging,
DNEL: Izpeljana raven brez u inka
PNEC: Predvidena koncentracija brez u inka
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.
IATA: International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organization.
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. – letalna koncentracija
LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. – letalna doza

Varnostni list

v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Datum prejšnje izdaje: -

GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A

Datum izdaje: 19.01.2023

Verzija: 1

LTE: Long-term exposure. – dolgotrajna izpostavljenost
STE: Short-term exposure. – kratkotrajna izpostavljenost
STEL: Short Term Exposure limit. – mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
TLV: Threshold Limiting Value. – mejna vrednost
TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH Standard). – mejna vrednost 8 ur
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist
NCS: Natural Complex Substance
Y: Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti
I: Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne
K: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo
MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h
KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15min
BAT : Biološka mejna vrednost
WEL: Workplace Exposure Limits

16.2 Reference ključne literature in virov podatkov

Varnostni list GEBOFIX Pro VE-SF NORDIC comp A, z dne 31/05/2022, verzija 3.002 .

16.4 Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za razvrstitev

Ni podatka

16.5 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H351 Sum povzročitve raka.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

16.6 Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce

Ni podatka

16.7 Druge informacije

Izdelek ni vnetljiv. Na podlagi podatkov testov. UN test N.1 in ASTM D4359-90

Izjava o omejitvi odgovornosti

Izjave v tem varnostnem listu so bile narejene po naših najboljših močeh in so čim bolj natančne. Navedene so samo za informacijo. Ne predstavljajo pogodbene garancije za lastnosti izdelka. Ne smejo biti spremenjene ali prenesene na druge izdelke.

Konec varnostnega lista